



Stavební deska nové generace

RT deska je vyrobena z přírodních materiálů

Rozměr desky	Tloušťka desky	Hmotnost desky	Cena Kč/m ² (bez DPH)	Cena Kč/celá deska (bez DPH)
1220 x 2440 mm	3 mm <small>(na dotaz)</small>	9 kg	106,72 Kč	317,68 Kč
1220 x 2440 mm	4 mm <small>(na dotaz)</small>	11 kg	118,72 Kč	353,41 Kč
1220 x 2440 mm	6 mm <small>(skladem)</small>	18 kg	145,40 Kč	432,83 Kč
1220 x 2440 mm	8 mm <small>(skladem)</small>	25 kg	212,11 Kč	631,41 Kč
1220 x 2440 mm	10 mm <small>(skladem)</small>	30 kg	260,14 Kč	774,38 Kč
1220 x 2440 mm	12 mm <small>(na dotaz)</small>	35 kg	286,62 Kč	853,21 Kč
1220 x 2440 mm	15 mm <small>(na dotaz)</small>	45 kg	400,12 Kč	1 191,08 Kč
1220 x 2440 mm	18 mm <small>(na dotaz)</small>	54 kg	480,25 Kč	1 429,61 Kč
1220 x 2440 mm	20 mm <small>(na dotaz)</small>	60 kg	667,08 Kč	1 985,76 Kč

* RT desky skladem (do vyprodání zásob). Ostatní desky na dotaz.

RT deska je vhodná zejména pro:

- obklady stěn, stropů, podhledů, dělicích příček
- protipožární stěny, podlahy, stropy
- žáruvzdorná ochrana nosných konstrukcí
- odhlučňovací příčky, dveře
- fasádní opláštění a exteriérové obklady
- výplně



Vlastnosti RT desek:

schopnost odrážet teplo (infrachervené vlnění) – při použití RT desky odpadá nutnost montáže odrazové hliníkové fólie,

šetří investiční náklady a následně i teplo

nehořlavost – zařazena do třídy A1 – nehořlavá, navíc nemá povrchovou zápalnost

voděodolnost – po 100 dnech ponoření ve vodě a následném uschnutí deska neztrácí své vlastnosti

odolnost proti chemikáliím – kyselině fluorovodíkové, kyselině chromové, sodě, petroleji, alkáliím, minerálním olejům, destilované vodě a jiným škodlivým látkám

odhlučnění – odhlučňovací příčky, dveře

odolnost vůči plísním a hmyzu

zdravotní nezávadnost – neobsahuje uhlík, formaldehyd, benzen, organická rozpouštědla, olej, soli těžkých kovů, asbest, toxické prvky

deska je odolná

RT desky se instalují na podkladové rošty (šroubování, sponkování, přibíjení, lepení...). Desky je možno lepit přímo na podkladovou plochu bez použití roštu. Při instalaci není třeba speciálního nářadí ani nástrojů. Desku lze snadno řezat, vrtat a upravovat.

Pevnostní vlastnosti tohoto materiálu umožňují napojování mimo nosný rošt, tím nedochází ke zbytečnému prořezu materiálu.

RT desky je možno následně velmi snadno jakýmkoliv způsobem povrchově upravovat, tedy nanášet barvy, laky, lepit fólie, tapety, sklo, podlahové krytiny nebo jiné obklady.

RT deska je bezpečná při instalaci, ne-li bezpečnější než jakékoliv jiné typy materiálů dostupné na dnešních trzích.

Je založená na minerální bázi, bez karcinogenních látek, oxidu křemičitého a je absolutně netoxická. RT deska je naprosto bezpečná, jak pro uživatele, tak pro montéry.

Ceny jsou uvedeny v Kč, sklad Příbram. Při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Platnost od 5.3.2017

Úpravy cen a jiné úpravy ceníku jsou plně vyhrazeny

RETRAST TRADE, s.r.o.

Školská 692/26, 11000 Praha 1, IČ: 24202312

OBCHODNÍ KANCELÁŘ A SKLAD PŘÍBRAM

Brod 45 - Příbram, 261 01 Příbram, Tel.: +420 606 864 199, +420 603 109 115, e-mail: info@retrast.cz

